



ARGNANI & MONTI

Costruzione macchine agricole ed industriali per trattori



SPARGISALE AM

SPREADER AM



SPARGISALE AM

SPREADER AM

Caratteristiche tecniche:

- Spargitore speciale AM per sale, sabbia e ghiaietto da applicare all'attacco sollevatore a 3 punti per trattori agricoli da 70-150 CV.
- Contenitore speciale in acciaio inox con lama in acciaio antiusura.
- Spargitore e rullo convogliatore azionati da due motori idraulici indipendenti, comandati dal circuito idraulico del trattore.
- Rovesciamento del contenitore per il caricamento del materiale per mezzo di due martinetti idraulici a doppio effetto azionati con i comandi idraulici del trattore.
- Rullo frantumatore posizionato sopra al rullo convogliatore atto a migliorare la movimentazione del materiale da spargere.
- Regolazione idraulica della caduta materiale (sale, ghiaino ecc...) nel disco spargitore tramite valvola di flusso
- Computer EASY-TAC per il controllo della velocità del disco spargitore e delle coclea dalla cabina (optional)
- Computer EASY-TAC TOP con sistema di distribuzione proporzionale di avanzamento che permette di adeguare il dosaggio in modo automatico in funzione della velocità della trattrice. (Optional)
- Sensore Presenza Sale-Ghiaino (Optional)
- Gestione fari di lavoro e dispositivo di segnalazione lampeggiante (Optional).
- Spie a LED ad alta luminosità (optional)
- Telone di copertura (optional)

Technical specifications:

- Special AM spreader for salt, sand and fine gravel for attachment to the 3 point hitch lift for 70-150 CV farm tractors.
- Special container in stainless steel with anti-wear steel blade.
- Spreader and roller conveyor activated by two independent hydraulic motors controlled by the tractor's hydraulic circuit.
- Tipping of container to load materials using two double acting hydraulic jacks activated by tractor's hydraulic controls.
- Roll crusher positioned above roller conveyor for improved movement of material being spread.
- Hydraulic regulation of material fall into disc spreader.
- EASY TAC computer for control of spreading disc speed and the auger from the cabin (optional)
- EASY TAC computer with proportional feed distribution system that allows to adjust the dosage automatically in function of the speed of the tractor. (optional)
- Presence sensor Salt (optional)
- Working light management and flashing warning device (optional)
- High-brightness LED (optional)
- Tarpaulin (optional)



EASY TAC per regolazione caduta materiale (Optional)
Touch Screen for regulation of material fall (Optional)



Localizzazione e Tracking GPS (Optional)
Location and tracking GPS (Optional)

MODEL- LO AM	Cap. tramoggia Hopper Capa-	Largh. tramog- gia	Alt.tramoggia Hopper Height	Lungh. tramog- gia	Peso a vuoto Curb weight	Distanza di sparg.sale Scatter salt distance	Distanza di sparg. sabbia Scatter sand distance
SP1300	450 lt	130 cm	70 cm	80 cm	470 Kg	10 Km	5 Km
SP1600	950 lt	160 cm	100 cm	100 cm	580 Kg	24 Km	12 Km
SP2000	1200 lt	200 cm	115 cm	110 cm	650 Kg	30 Km	15 Km
SP2200	1350 lt	220 cm	115 cm	110 cm	690 Kg	35 Km	18 Km